

Allegato A

Descrizione Tecnica degli Arredi

FRONT OFFICE

► **Scrivania operativa.** Realizzata con piano in pannelli di particelle di legno spessore 18 mm, nobilitato melaminico, antimacchia, antigraffio e antiriflesso, finitura **BIANCO UE, GRIGIO PERLA, ROVERE, NOCE, SUCUPIRA**. Optional: piano scorrevole.

Struttura a portale aperto, con gambe in tubolare metallico a sezione quadrata mm 50x50, elettrosaldate e verniciate a polveri epossidiche nelle finiture **BIANCO, SILVER, BROWN/COLORI A SCELTA SU SCALA RAL**, dotate di piedini regolabili.

Le gambe sono collegate tra di loro con traversi sottopiano in profilato metallico con sagomatura a doppia coda di rondine. Completa di modesty panel, vaschetta raccogli cavi e tappo passacavi.

Dim cm 160x80x73h. **Quantità n. 12**

► **Cassettiera su ruote a tre cassette.** Realizzata con struttura e frontali cassette in lamiera metallica, verniciata a polveri epossidiche nei colori: **BROWN, BIANCO UE, BIANCO GIGLIO, SILVER/COLORI A SCELTA SU SCALA RAL**. Cassetti scorrevoli su guide metalliche, con maniglia laterale e chiusura a serratura con chiave snodabile, con chiusura simultanea. Ruote piroettanti in PVC colore nero. Dim cm 40x56x56h. **Quantità n. 12**

► **Seduta operativa schienale alto con braccioli.** Realizzata con struttura interna dello schienale e del sedile in NYLON imbottito con poliuretano espanso indeformabile di densità 27 kg/mc per lo schienale, di 28 kg/mc per il sedile. Controscocca in polipropilene a vista, con gancio appendi abiti incassato sul retro schienale. Schienale con movimento SINCRO che permette la variazione di angolo di apertura tra sedile e schienale, con bloccaggio antishock in 5 posizioni differenti,. La regolazione del supporto lombare avviene tramite meccanismo up&down dello schienale. Base a 5 razze in NYLON colore nero, con ghiera di rinforzo in metallo, con ruote piroettanti autofrenanti in gomma morbida o in plastica dura. Braccioli fissi in poliuretano. Rivestimento in tessuto ignifugo o ecopelle CATEGORIA B. Dim cm 66x66x90/102h. **Quantità n. 12**

► **Seduta intelocutori,** realizzata con seduta e schienale, separati, in copolimero colorato: ARANCIO, BIANCO, GRIGIO CANNA DI FUCILE, VERDE ACIDO, NERO; Struttura fissa a slitta lineare in tubolare di acciaio CROMATO sezione 16 mm, spessore 2 mm.

Dim cm 52x55x78h. **Quantità n. 24**

► **Paretina divisoria tra le postazioni operative.** Pannelli composti da una parte superiore con vetro temperato serigrafato e da una parte inferiore con pannello pieno. Struttura realizzata con cornici inferiore, superiore e laterali in estruso di alluminio con angolari di collegamento in alluminio, verniciato a polveri epossidiche finiture: BIANCO U.E., SILVER, BROWN/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL. Pannello vetrato spessore 6 mm, temperato in finitura serigrafata. Pannello pieno inferiore in particelle di legno, spessore 30 mm, nobilitato melaminico a bassa emissione di formaldeide di classe E1 (UNI UN 309), bordato in PVC spessore 1 mm sui 4 lati. Finitura pannello pieno: BIANCO UE, GRIGIO PERLA, ROVERE, NOCE, SUCUPIRA. Completa di staffe di aggancio ai piani scrivania. **Dim cm 160x3x170,4h. Quantità n. 13**

► **Paretina divisoria tra le postazioni operative.** Pannelli composti da una parte superiore con vetro temperato serigrafato e da una parte inferiore con pannello pieno. Struttura realizzata con cornici inferiore, superiore e laterali in estruso di alluminio con angolari di collegamento in alluminio, verniciato a polveri epossidiche finiture: BIANCO U.E., SILVER, BROWN/ COLORE A SCETA SU SCALA RAL. Pannello vetrato spessore 6 mm, temperato in finitura serigrafata. Pannello pieno inferiore in particelle di legno, spessore 30 mm, nobilitato melaminico a bassa emissione di formaldeide di classe E1 (UNI UN 309), bordato in PVC spessore 1 mm sui 4 lati. Finitura pannello pieno: BIANCO UE, GRIGIO PERLA, ROVERE, NOCE, SUCUPIRA. Completa di staffe di aggancio ai piani scrivania. **Dim cm 180x3x170,4h. Quantità n. 2**

► **Sistema di parete attrezzata OPEN SPACE** altezza cm 250. Struttura composta da: Corrente superiore ed inferiore in lamiera preverniciata di spessore 10/10, applicati lungo tutto lo sviluppo della parete; Fianchi e fondi realizzati in pannelli in particelle di legno nobilitato melaminico, spessore mm 22, con bordo in coestruso rigido e guarnizione morbida da 1 mm; Ripiani mobili, ripiano di battuta e cielo in lamiera metallica spessore 10/10, verniciate a polveri epossidiche, spessore frontale mm 30. I ripiani sono predisposti per l'aggancio di cartelle sospese; Schiena e ante realizzate con pannelli di particelle di legno, nobilitate melaminico, spessore 18 mm, con bordo in PVC da 1 mm sui quattro lati.

Top strutturale in pannello di particelle di legno nobilitato melaminico, spessore 22mm, con bordo in coestruso rigido e guarnizione morbida da 1 mm.

Top di finitura, spessore 18 mm completo di cornici in MDF.

Modulo porta con pannello tamburato, spessore 48 mm, completo di maniglie e serrature.

Finiture Fianchi: BIANCO U.E., SILVER, GRAFITE;

Finiture Top e Ante: Bianco U.E. Rovere, Noce, Sucupira, Wengè.

Composizione parete: n° 12 moduli a doppia anta, n° 1 ad anta singola, n°1 modulo porta.

Sviluppo complessivo mt 15 circa. **Quantità n. 1**

ATTESA

► **Seduta attesa su trave a 5 posti.** Realizzata con seduta in lamiera forata (foro da 5 mm), montate su trave in acciaio da cm 8x4. Struttura in acciaio verniciato e particolari in plastica nera, gambe a T rovesciata. Finiture: NERO; GRIGIO/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL.

Dim cm 275x62x83h. **Quantità n. 10**

► **Seduta attesa su trave a 3 posti.** Realizzata con seduta in lamiera forata (foro da 5 mm), montate su trave in acciaio da cm 8x4. Struttura in acciaio verniciato e particolari in plastica nera, gambe a T rovesciata. Finiture: NERO; GRIGIO/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL.

Dim cm 165x62x83h. **Quantità n. 2**

UFFICIO U.R.P.

► **Scrivania operativa da cm 160x80 con ala dattilo da cm 80x60.** Realizzata con piano scrivania in pannelli di particelle di legno, spessore 18 mm, nobilitato melaminico, antimacchia e antigraffio e antiriflesso, finitura BIANCO UE, GRIGIO PERLA, ROVERE, NOCE, SUCUPIRA. Optional: Piano scorrevole. Struttura a portale aperto con gambe a tubolare metallico a sezione quadra mm 50x50m elettrosaldate e verniciate a polveri epossidiche finitura BIANCO, SILVER, BROWN/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL, dotate di piedini regolabili. Le gambe sono collegate tra di loro con traversi sottopiano in profilato metallico con sagomatura a doppia coda di rondine. Completa di modesty panel, vaschetta raccogli cavi e tappo passacavi.

Dim cm 160x160x73h. **Quantità n. 4**

► **Cassettiera su ruote a tre cassetti,** realizzata con struttura e frontali cassetti in lamiera metallica, verniciata a polveri epossidiche nei colori: BROWN, BIANCO UE, BIANCO GIGLIO, SILVER/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL. Cassetti scorrevoli su guide metalliche, con maniglia laterale e chiusura a serratura con chiave snodabile, con chiusura simultanea. Ruote piroettanti in PVC colore nero. Dim cm 40x56x56h. **Quantità n. 4**

► **Seduta operativa schienale alto con braccioli.** Realizzata con struttura interna dello schienale e del sedile in NYLON imbottito con poliuretano espanso indeformabile di densità 27 kg/mc per lo schienale, di 28 kg/mc per il sedile. Controscocca in polipropilene a vista, con gancio appendi abiti incassato sul retro schienale. Schienale con movimento SINCRO che permette la variazione di angolo di apertura tra sedile e schienale, con bloccaggio antishock in 5 posizioni differenti,. La regolazione del supporto lombare avviene tramite meccanismo up&down dello schienale. Base a 5 razze in NYLON colore nero, con ghiera di rinforzo in metallo, con ruote piroettanti autofrenanti in gomma morbida o in plastica dura. Braccioli fissi in poliuretano. Rivestimento in tessuto ignifugo o ecopelle CATEGORIA B. Dim cm 66x66x90/102h. **Quantità n. 4**

► **Seduta intelocutori**, realizzata con seduta e schienale, separati, in copolimero colorato: ARANCIO, BIANCO, GRIGIO CANNA DI FUCILE, VERDE ACIDO, NERO; Struttura fissa a slitta lineare in tubolare di acciaio CROMATO sezione 16 mm, spessore 2 mm.
Dim cm 52x55x78h. **Quantità n. 8**

► **Paretina divisoria tra le postazioni operative**. Pannelli composti da una parte superiore con vetro temperato serigrafato e da una parte inferiore con pannello pieno. Struttura realizzata con cornici inferiore, superiore e laterali in estruso di alluminio con angolari di collegamento in alluminio, verniciato a polveri epossidiche finiture: BIANCO U.E., SILVER, BROWN/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL. Pannello vetrato spessore 6 mm, temperato in finitura serigrafata. Pannello pieno inferiore in particelle di legno, spessore 30 mm, nobilitato melaminico a bassa emissione di formaldeide di classe E1 (UNI UN 309), bordato in PVC spessore 1 mm sui 4 lati. Finitura pannello pieno: BIANCO UE, GRIGIO PERLA, ROVERE, NOCE, SUCUPIRA. Completa di staffe di aggancio ai piani scrivania. Dim cm 160x3x170,4h. **Quantità n. 4**

► **Seduta attesa su trave a 5 posti**. Realizzata con seduta in lamiera forata (foro da 5 mm), montate su trave in acciaio da cm 8x4. Struttura in acciaio verniciato e particolari in plastica nera, gambe a T rovesciata. Finiture: NERO; GRIGIO/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL.
Dim cm 275x62x83h. **Quantità n. 1**

UFFICIO CONSEGNA

► **Scrivania operativa cm 160x80 con ala dattilo da cm 80x60**. Realizzata con piano scrivania in pannelli di particelle di legno no, spessore 18 mm, nobilitato melaminico, antimacchia e antigraffio e antiriflesso, finitura BIANCO UE, GRIGIO PERLA, ROVERE, NOCE, SUCUPIRA. Optional: Piano scorrevole. Struttura a portale aperto con gambe a tubolare metallico a sezione quadra mm 50x50m elettrosaldate e verniciate a polveri epossidiche finitura BIANCO, SILVER, BROWN/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL, dotate di piedini regolabili. Le gambe sono collegate tra di loro con traversi sottopiano in profilato metallico con sagomatura a doppia coda di rondine. Completa di modesty panel, vaschetta raccogli cavi e tappo passacavi.
Dim cm 160x160x73h. **Quantità n. 4**

► **Cassettiera su ruote a tre cassette**, realizzata con struttura e frontali cassette in lamiera metallica, verniciata a polveri epossidiche nei colori: BROWN, BIANCO UE, BIANCO GIGLIO, SILVER/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL. Cassetti scorrevoli su guide metalliche, con maniglia laterale e chiusura a serratura con chiave snodabile, con chiusura simultanea. Ruote piroettanti in PVC colore nero. Dim cm 40x56x56h. **Quantità n. 4**

► **Seduta operativa schienale alto con braccioli**. Realizzata con struttura interna dello schienale e del sedile in NYLON imbottito con poliuretano espanso indeformabile di densità 27 kg/mc per lo schienale, di 28 kg/mc per il sedile. Controscocca in polipropilene a vista, con gancio appendi abiti incassato sul retro schienale. Schienale con movimento SINCRO che permette la variazione di angolo di apertura tra sedile e schienale, con bloccaggio antishock in 5 posizioni differenti,. La regolazione del supporto lombare avviene tramite meccanismo up&down dello schienale. Base a 5 razze in NYLON colore nero, con ghiera di rinforzo in metallo, con ruote piroettanti autofrenanti in gomma morbida o in plastica dura. Braccioli fissi in poliuretano. Rivestimento in tessuto ignifugo o ecopelle CATEGORIA B. Dim cm 66x66x90/102h. **Quantità n. 4**

► **Seduta intelocutori, realizzata con seduta e schienale**, separati, in copolimero colorato: ARANCIO, BIANCO, GRIGIO CANNA DI FUCILE, VERDE ACIDO, NERO; Struttura fissa a slitta lineare in tubolare di acciaio CROMATO sezione 16 mm, spessore 2 mm.
Dim cm 52x55x78h. **Quantità n. 8**

► **Paretina divisoria tra le postazioni operative.** Pannelli composti da una parte superiore con vetro temperato serigrafato e da una parte inferiore con pannello pieno. Struttura realizzata con cornici inferiore, superiore e laterali in estruso di alluminio con angolari di collegamento in alluminio, verniciato a polveri epossidiche finiture: BIANCO U.E., SILVER, BROWN/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL. Pannello vetrato spessore 6 mm, temperato in finitura serigrafata. Pannello pieno inferiore in particelle di legno, spessore 30 mm, nobilitato melaminico a bassa emissione di formaldeide di classe E1 (UNI UN 309), bordato in PVC spessore 1 mm sui 4 lati. Finitura pannello pieno: BIANCO UE, GRIGIO PERLA, ROVERE, NOCE, SUCUPIRA. Completa di staffe di aggancio ai piani scrivania. Dim cm 160x3x170,4h. **Quantità n. 4**

► **Seduta attesa su trave a 5 posti.** Realizzata con seduta in lamiera forata (foro da 5 mm), montate su trave in acciaio da cm 8x4. Struttura in acciaio verniciato e particolari in plastica nera, gambe a T rovesciata. Finiture: NERO; GRIGIO/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL. Dim cm 275x62x83h. **Quantità n. 1**

UFFICIO PROTOCOLLO

► **Scrivania operativa cm 160x80 con ala dattilo da cm 80x60.** Realizzata con piano scrivania in pannelli di particelle di legno no, spessore 18 mm, nobilitato melaminico, antimacchia e antigraffio e antiriflesso, finitura BIANCO UE, GRIGIO PERLA, ROVERE, NOCE, SUCUPIRA. Optional: Piano scorrevole. Struttura a portale aperto con gambe a tubolare metallico a sezione quadra mm 50x50m elettrosaldate e verniciate a polveri epossidiche finitura BIANCO, SILVER, BROWN/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL, dotate di piedini regolabili. Le gambe sono collegate tra di loro con traversi sottopiano in profilato metallico con sagomatura a doppia coda di rondine. Completa di modesty panel, vaschetta raccogli cavi e tappo passacavi. Dim cm 160x160x73h. **Quantità n. 6**

► **Scrivania operativa cm 160x80 con ala dattilo da cm 100x60.** Realizzata con piano scrivania in pannelli di particelle di legno no, spessore 18 mm, nobilitato melaminico, antimacchia e antigraffio e antiriflesso, finitura BIANCO UE, GRIGIO PERLA, ROVERE, NOCE, SUCUPIRA. **Optional: Piano scorrevole.** Struttura a portale aperto con gambe a tubolare metallico a sezione quadra mm 50x50m elettrosaldate e verniciate a polveri epossidiche finitura BIANCO, SILVER, BROWN/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL, dotate di piedini regolabili. Le gambe sono collegate tra di loro con traversi sottopiano in profilato metallico con sagomatura a doppia coda di rondine. Completa di modesty panel, vaschetta raccogli cavi e tappo passacavi. Dim cm 160x180x73h. **Quantità n. 2**

► **Cassettiera su ruote a tre cassetti,** realizzata con struttura e frontali cassetti in lamiera metallica, verniciata a polveri epossidiche nei colori: BROWN, BIANCO UE, BIANCO GIGLIO, SILVER/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL. Cassetti scorrevoli su guide metalliche, con maniglia laterale e chiusura a serratura con chiave snodabile, con chiusura simultanea. Ruote piroettanti in PVC colore nero. Dim cm 40x56x56h. **Quantità n. 8**

► **Seduta operativa schienale alto con braccioli.** Realizzata con struttura interna dello schienale e del sedile in NYLON imbottito con poliuretano espanso indeformabile di densità 27 kg/mc per lo schienale, di 28 kg/mc per il sedile. Controscocca in polipropilene a vista, con gancio appendi abiti incassato sul retro schienale. Schienale con movimento SINCRO che permette la variazione di angolo di apertura tra sedile e schienale, con bloccaggio antishock in 5 posizioni differenti,. La regolazione del supporto lombare avviene tramite meccanismo up&down dello schienale. Base a 5 razze in NYLON colore nero, con ghiera di rinforzo in metallo, con ruote piroettanti autofrenanti in gomma morbida o in plastica dura. Braccioli fissi in poliuretano. Rivestimento in tessuto ignifugo o ecopelle CATEGORIA B. Dim cm 66x66x90/102h. **Quantità n. 8**

► **Seduta intelcutori, realizzata con seduta e schienale**, separati, in copolimero colorato: ARANCIO, BIANCO, GRIGIO CANNA DI FUCILE, VERDE ACIDO, NERO; Struttura fissa a slitta lineare in tubolare di acciaio CROMATO sezione 16 mm, spessore 2 mm.

Dim cm 52x55x78h. **Quantità n. 16**

► **Paretina divisoria tra le postazioni operative**. Pannelli composti da una parte superiore con vetro temperato serigrafato e da una parte inferiore con pannello pieno. Struttura realizzata con cornici inferiore, superiore e laterali in estruso di alluminio con angolari di collegamento in alluminio, verniciato a polveri epossidiche finiture: BIANCO U.E., SILVER, BROWN. Pannello vetrato spessore 6 mm, temperato in finitura serigrafata. Pannello pieno inferiore in particelle di legno, spessore 30 mm, nobilitato melaminico a bassa emissione di formaldeide di classe E1 (UNI UN 309), bordato in PVC spessore 1 mm sui 4 lati. Finitura pannello pieno: BIANCO UE, GRIGIO PERLA, ROVERE, NOCE, SUCUPIRA. Completa di staffe di aggancio ai piani scrivania.

Dim cm 160x3x170,4h. **Quantità n. 6**

► **Paretina divisoria tra le postazioni operative, h 170 composta da n°3 moduli da cm 140**. Pannelli composti da una parte superiore con vetro temperato serigrafato e da una parte inferiore con pannello pieno. Struttura realizzata con cornici inferiore, superiore e laterali in estruso di alluminio con angolari di collegamento in alluminio, verniciato a polveri epossidiche finiture: BIANCO U.E., SILVER, BROWN/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL. Pannello vetrato spessore 6 mm, temperato in finitura serigrafata. Pannello pieno inferiore in particelle di legno, spessore 30 mm, nobilitato melaminico a bassa emissione di formaldeide di classe E1 (UNI UN 309), bordato in PVC spessore 1 mm sui 4 lati. Finitura pannello pieno: BIANCO UE, GRIGIO PERLA, ROVERE, NOCE, SUCUPIRA. Completa di staffe di aggancio ai piani scrivania.

Dim cm 420x3x170,4h. **Quantità n. 1**

► **Seduta attesa su trave a 5 posti**. Realizzata con seduta in lamiera forata (foro da 5 mm), montate su trave in acciaio da cm 8x4. Struttura in acciaio verniciato e particolari in plastica nera, gambe a T rovesciata. Finiture: NERO; GRIGIO/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL.

Dim cm 275x62x83h. **Quantità n. 2**

ARCHIVIO

► **Scaffalatura metallica a ganci a muro**. Composta da due moduli da cm 100 e uno centrale da cm 120. Realizzata con montanti in acciaio verniciato a polveri epossidiche colore GRIGIO/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL, ripiani con rinforzo in lamiera di acciaio piegata. Sistema di aggancio con ganci. Dim cm 320x40x300h. **Quantità n. 4**

► **Scaffalatura metallica doppia a ganci centrale**. Composta da quattro moduli da cm 100 e due centrali da cm 120. Realizzata con montanti in acciaio verniciato a polveri epossidiche colore GRIGIO/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL, ripiani con rinforzo in lamiera di acciaio piegata. Sistema di aggancio con ganci. Dim cm 320x80x300h. **Quantità n. 3**

► **Scaffalatura metallica a ganci a muro**. Composta da due moduli da cm 90. Realizzata con montanti in acciaio verniciato a polveri epossidiche colore GRIGIO/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL, ripiani con rinforzo in lamiera di acciaio piegata. Sistema di aggancio con ganci. Dim cm 180x40x300h. **Quantità n. 4**

► **Scaffalatura metallica doppia a ganci centrale**. Composta da otto moduli da cm 100. Realizzata con montanti in acciaio verniciato a polveri epossidiche colore GRIGIO/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL, ripiani con rinforzo in lamiera di acciaio piegata. Sistema di aggancio con ganci. Dim cm 400x80x300h. **Quantità n. 1**

► **Scaffalatura metallica doppia a ganci a muro.** Composta da quattro moduli da cm 100. Realizzata con montanti in acciaio verniciato a polveri epossidiche colore GRIGIO/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL, ripiani con rinforzo in lamiera di acciaio piegata. Sistema di aggancio con ganci. Dim cm 400x40x300h. **Quantità n. 1**

► **Tavolo consultazione da cm 120x80.** Realizzata con piano scrivania in pannelli di particelle di legno, spessore 18 mm, nobilitato melaminico, antimacchia e antigraffio e antiriflesso, finitura BIANCO UE, GRIGIO PERLA, ROVERE, NOCE, SUCUPIRA. Optional: Piano scorrevole. Struttura a portale aperto con gambe a tubolare metallico a sezione quadra mm 50x50m elettrosaldate e verniciate a polveri epossidiche finitura BIANCO, SILVER, BROWN/COLORE A SCELTA SU SCALA RAL, dotate di piedini regolabili. Le gambe sono collegate tra di loro con traversi sottopiano in profilato metallico con sagomatura a doppia coda di rondine. Dim cm 120x80x73h. **Quantità n. 3**

CERTIFICAZIONI AZIENDALI: UNI EN ISO 9001:2008; UNI EN ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007; - FSC - STD-40-004.

CERTIFICAZIONI PRODOTTI:

SCRIVANIE OPERATIVE: EN 527-1; EN 527-2; EN 527-3; UNI 8594; UNI 9086; EN 13721; EN 13722; CONFORMITA' DLgs 81/08.

SEDUTE OPERATIVE: UNI EN 1335-1/2/3/5 UNI EN 1335-1 TIPO B; CONFORMITA' DLgs 81/08

SEDUTE INTERLOCUTORI: UNI EN 1022/98; EN 1728/00.