

n° art.	codice	ALLEGATO B- Descrizione tecnica e Dislocazione dei Beni.	unità di misura	quantità		
<b>ARREDI</b>						
	Ab1	Elemento per bancone reception, costituito da piano di lavoro e fianchi in pannelli di truciolare nobilitato classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, spessore 28 mm., finitura nobilitato antigraffio e antistatico. Il piano di lavoro è dotato di bordi perimetrali in ABS dello spessore mm. 2,5 raggio 3; i fianchi sono bordati in ABS dello spessore di mm. 0,6 e dotati di piedini per la regolazione millimetrica dal pavimento. I frontali sono realizzati in pannelli di truciolare nobilitato, dello spessore 28 mm. con finitura nobilitato antigraffio antistatico, con bordi ABS spessore mm. 2,5 raggio 3. Il piano alzatina è realizzato in vetro molato filo lucido spessore mm. 5+5 con film opalino, della profondità di mm. 246, fissato alle staffe in metallo, verniciate color alluminio. Colore a scelta della direzione dell'esecuzione almeno tra i colori bianco, nero, grigio, rosso, giallo.				
1	1	Elemento retto per bancone reception delle dimensioni di cm80xcm80xcm73 di h.	cad.	5		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	4		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	1		
2	2	Elemento retto per bancone reception delle dimensioni di cm120xcm63xcm106 di h	cad.	4		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	4		
3	3	Elemento retto per bancone reception delle dimensioni di cm160xcm63xcm106 di h	cad.	2		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	2		
4	4	Elemento per bancone reception circolare delle dimensioni di cm249xcm63xcm106 di h raggio esterno cm175,	cad.	1		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	1		
5	5	Elemento per bancone reception circolare delle dimensioni di cm190xcm80xcm73 di h raggio esterno cm132	cad.	1		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	1		
	Ab2	Elemento per bancone reception costituito da piano di lavoro e fianchi in pannelli di truciolare nobilitato classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, spessore 28 mm., finitura nobilitato antigraffio e antistatico. Il piano di lavoro è dotato di bordi perimetrali in ABS dello spessore mm. 2,5 raggio 3; i fianchi sono bordati in ABS dello spessore di mm. 0,6 e dotati di piedini per la regolazione millimetrica dal pavimento. Il piano di lavoro per postazione lineare o curva per video presenta un foro sagomato appositamente per consentire l'appoggio di un video su un piano ribassato spessore mm 22 grigio chiaro nobilitato regolabile a due diverse altezze grazie a due staffe metalliche dotate di due fori con piolini di sostegno. Piano ribassato a mm 55 o mm 110. I frontali sono realizzati con pannelli retti o curvi a sei fasce orizzontali di altezze diverse, in truciolare nobilitato spessore mm 28, laccati.				
		Anello metallico di irrigidimento sopra il fianco scrivania verniciato in colore alluminio. Zoccolo paracolpi a terra in laminato alluminio semilucido altezza mm 60. I frontali delle postazioni scrivania sono costituiti da quattro fasce orizzontali. Il piano alzatina è realizzato in vetro molato filo lucido spessore mm. 5+5 con film opalino, della profondità di mm. 246, fissato alle staffe in metallo, verniciate color alluminio. Fasce di colore a scelta della direzione dell'esecuzione almeno tra i colori bianco, nero, grigio, rosso, giallo.				
6	1	Elemento per bancone reception delle dimensioni di cm80xcm80xcm73 di h	cad.	6		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	3		
		<i>III circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	2		
7	2	Elemento per bancone reception delle dimensioni di cm120xcm80xcm73 di h	cad.	2		
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	2		
8	3	Elemento per bancone reception delle dimensioni di cm140xcm80xcm73 di h	cad.	1		
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	1		
9	4	Elemento per bancone reception delle dimensioni di cm80xcm63xcm106 di h	cad.	1		
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	1		
10	5	Elemento per bancone reception delle dimensioni di cm140xcm63xcm106 di h	cad.	4		
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	2		
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	1		

n° art.	codice	ALLEGATO B- Descrizione tecnica e Dislocazione dei Beni.			unità di misura	quantità		
11	6	Elemento per bancone reception delle dimensioni di cm160xcm63xcm106 di h			cad.	8		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	2				
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	1				
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	2				
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	3				
12	7	Elemento per bancone reception curvo dalle dimensioni di cm 190xcm80xcm73 di h e raggio esterno cm 132 spigolo destro arrotondato			cad.	2		
		<i>III circoscrizione</i>	n°	1				
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	1				
13	8	Elemento per bancone reception curvo dalle dimensioni di cm 190xcm80xcm73 di h e raggio esterno cm 132			cad.	1		
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	1				
14	9	Elemento per bancone reception circolare delle dimensioni di cm249xcm63xcm106 di h raggio esterno cm175			cad.	2		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	1				
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	1				
15	A1	Porta va e vieni per bancone reception delle dimensioni di cm 90*100h. I frontali sono realizzati con pannelli retti a sei fasce orizzontali di altezze diverse, in truciolare nobilitato spessore mm 28, laccati. Le fasce orizzontali sono tenute insieme da una barra filettata passante. In un lato agiscono due cerniere a doppia azione contro un montante di larghezza mm.60 colore alluminio da fissare a muro. Dall'altro lato sulla parte superiore è presente una maniglia di colore alluminio. Le fasce saranno nei colori a scelta della direzione dell'esecuzione almeno tra i colori bianco, nero, grigio, rosso, giallo.			cad.	1		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	1				
	As1	Scrivania con piano in pannelli di truciolare nobilitato, di colore a scelta della D.L. almeno tra bianco, grigio, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, spessore mm. 18, finitura in nobilitato antigraffio antistatico, con bordi perimetrali ABS spessore mm. 2,5 raggio 3. Le gambe sono in tubolari metallici spessore 20/10, dimensioni mm. 60x30, altezza mm. 645, finitura verniciata a polveri nei colori bianco e grigio. La gamba per la postazione singola è provvista di due testate saldate per l'innesto delle travi, mentre la gamba per la postazione doppia è dotata di quattro testate saldate se finale e di otto se intermedia. Tutte le gambe sono complete di tappo in materiale plastico finitura cromata con piedino nero per la regolazione millimetrica al pavimento. I traversi sono in tubolare metallico spessore 20/10, delle dimensioni mm. 40x30, verniciati in alluminio, fissati alla testata della gamba con una piastrina zincata.						
16	1	Scrivania della dimensione di cm140xcm80xcm74 di h, con la gamba per la postazione singola			cad.	17		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	1				
		<i>II circoscrizione</i>	n°	1				
		<i>III circoscrizione</i>	n°	6				
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	1				
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	8				
17	2	Scrivania della dimensione di cm140xcm80xcm74 di h, con la gamba per la postazione doppia			cad.	2		
		<i>III circoscrizione</i>	n°	2				
18	3	Scrivania della dimensione di cm160xcm80xcm74 di h, con la gamba per la postazione singola			cad.	29		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	3				
		<i>II circoscrizione</i>	n°	7				
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	3				
		<i>V circoscrizione</i>	n°	2				
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	3				
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	5				
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	6				

n° art.	codice	ALLEGATO B- Descrizione tecnica e Dislocazione dei Beni.			unità di misura	quantità		
19	4	Scrivania della dimensione di cm160xcm80xcm74 di h, con la gamba per la postazione doppia			cad.	5		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	1				
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	4				
20	As3	Pannello - schermo laterale per scrivania delle dimensioni di cm80xcm 2,8xcm65 di h, in di truciolare nobilitato classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, spessore 28 mm., finitura nobilitato antigraffio e antistatico, con bordi perimetrali ABS spessore mm 2,5 raggio mm3. Colore a scelta della direzione dell'esecuzione almeno tra i colori bianco, nero, grigio, rosso, giallo.			cad.	7		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	1				
		<i>III circoscrizione</i>	n°	2				
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	4				
21	A2	Accessorio - Vertebra passacavi			cad.	55		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	5				
		<i>II circoscrizione</i>	n°	8				
		<i>III circoscrizione</i>	n°	8				
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	8				
		<i>V circoscrizione</i>	n°	2				
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	4				
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	13				
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	7				
22	A3	Accessorio - Conchiglia passacavi			cad.	83		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	13				
		<i>II circoscrizione</i>	n°	12				
		<i>III circoscrizione</i>	n°	9				
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	11				
		<i>V circoscrizione</i>	n°	2				
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	7				
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	18				
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	11				
23	A4	Accessorio - Canalina passacavi, materiale plastico, colore alluminio			cad.	94		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	13				
		<i>II circoscrizione</i>	n°	14				
		<i>III circoscrizione</i>	n°	10				
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	13				
		<i>V circoscrizione</i>	n°	2				
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	9				
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	20				
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	13				
24	A5	Kit alimentazione elettrica			cad.	83		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	13				
		<i>II circoscrizione</i>	n°	12				
		<i>III circoscrizione</i>	n°	9				
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	11				
		<i>V circoscrizione</i>	n°	2				
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	7				
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	18				
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	11				
25	A6	Cassetiera metallica su ruote 3 cassette, realizzata in lamiera verniciata con vernici a polveri epossidiche di colore a scelta della DL, con sistema antiribaltamento fornita di serratura di serie a chiusura centralizzata, chiave pieghevole, ruote piroettanti nere. Il primo cassetto è dotato di vaschetta porta cancelleria. La scocca dei cassette è in metallo verniciato nero a polveri. I cassette sono dotate di guide a rotelle.			cad.	79		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	9				
		<i>II circoscrizione</i>	n°	12				
		<i>III circoscrizione</i>	n°	9				
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	11				

n° art.	codice	ALLEGATO B- Descrizione tecnica e Dislocazione dei Beni.			unità di misura	quantità		
		V circoscrizione	n°	2				
		VI circoscrizione	n°	7				
		VII circoscrizione	n°	18				
		VIII circoscrizione	n°	11				
	A7	<p>Contenitori ad ante scorrevoli, costituiti da fianchi esterni e coperchio, in pannelli di truciolare nobilitato classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, spessore 28 mm., bordi ABS spessore mm. 2,5 raggio 3, fondo e fianco interno dello stesso materiale ma di spessore rispettivamente di 28 e 18 mm. bordi ABS spessore mm. 0,6, schiene spessore mm. 8 bifacciali. La regolazione dei contenitori avviene tramite 4 scarpette (materiale plastico con piedino registrabile) sui fianchi esterni e due piedini livellatori posti sul fondo in corrispondenza del fianco interno. Sono comprensivi di ripiani metallici verniciati a polveri di colore nero posizionabili a tutt'altezza con passo di mm. 32 e predisposti per l'aggancio di cartelle sospese; fissaggio a fianco del mobile con perni metallici e bussole ottonate. Gli elementi classificatori sono dotati di portacartelle estraibili in metallo verniciato grigio, con due astine reggicartella regolabili e guide telescopiche ad estrazione totale. I colori della struttura esterna saranno grigio chiaro o nero a scelta della D.L., mentre il</p>						
		<p>nero. I frontali ad ante cieche sono in pannelli di truciolare nobilitato spessore mm. 18, bordi ABS mm. 0,6, completi di profili maniglia verticali in alluminio estruso anodizzato nero o naturale a scelta della D.L. Lo scorrimento delle ante avviene tramite 2 staffe in acciaio con cuscinetto a sfera su un binario in alluminio anodizzato naturale o nero a scelta della D.L., fissato al coperchio del mobile e dotato di freno di chiusura. La parte inferiore dell'anta è guidata da staffe in acciaio su binario in alluminio anodizzato nero posto sotto il fondo del mobile. Le ante sono autoregolanti e dotate di profili parapolvere. I colori sono a scelta della D.L.</p>						
26	1	elemento delle dimensioni di cm150xcm51xcm105 di h			cad.	4		
		V circoscrizione	n°	2				
		VIII circoscrizione	n°	2				
27	2	elemento delle dimensioni di cm150xcm51xcm210 di h			cad.	27		
		I circoscrizione	n°	1				
		II circoscrizione	n°	7				
		III circoscrizione	n°	4				
		IV circoscrizione	n°	1				
		V circoscrizione	n°	2				
		VI circoscrizione	n°	2				
		VII circoscrizione	n°	8				
		VIII circoscrizione	n°	2				
28	3	elemento delle dimensioni di cm200xcm51xcm105 di h			cad.	4		
		V circoscrizione	n°	2				
		VII circoscrizione	n°	2				
29	4	elemento delle dimensioni di cm200xcm51xcm163 di h			cad.	2		
		VI circoscrizione	n°	2				
30	5	elemento delle dimensioni di cm200xcm51xcm210 di h			cad.	27		
		I circoscrizione	n°	3				
		II circoscrizione	n°	3				
		III circoscrizione	n°	3				
		IV circoscrizione	n°	5				
		V circoscrizione	n°	2				
		VI circoscrizione	n°	2				
		VII circoscrizione	n°	3				
		VIII circoscrizione	n°	6				

n° art.	codice	ALLEGATO B- Descrizione tecnica e Dislocazione dei Beni.	unità di misura	quantità		
	A8	Parete divisoria - libreria costituita da elementi retti e curvi. I ripiani orizzontali e fianchi in pannelli di truciolare nobilitato classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, spessore 28 mm.. Le finiture sono in nobilitato antigraffio antistatico, bordi in ABS spessore mm. 2,5 raggio 3. I fianchi sono dotati nella parte inferiore di elementi h. mm. 60 in truciolare nobilitato, laccati alluminio, muniti di piedini regolabili millimetricamente. Le schiene lineari sono realizzate con pannelli a fasce orizzontali in truciolare nobilitato spessore 28 mm, mentre le schiene curve sono realizzate in pannelli curvi in multistrato spessore 28 mm. Le fasce delle schiene sono differenziate per altezza e colore a scelta della direzione dell'esecuzione almeno tra i colori bianco, nero, grigio, rosso, giallo.				
31	1	elemento retto delle dimensioni di cm120xcm38xcm104 di h	cad.	1		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	1		
32	2	elemento retto delle dimensioni di cm160xcm38xcm104 di h	cad.	3		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	3		
33	3	elemento retto delle dimensioni di cm120xcm38xcm203 di h	cad.	1		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	1		
34	4	elemento retto delle dimensioni di cm140xcm38xcm203 di h	cad.	2		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	1		
35	5	elemento curvo raggio esterno cm115, delle dimensioni di cm163xcm38xcm203 di h	cad.	2		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	1		
36	6	elemento curvo raggio esterno cm150, delle dimensioni di cm212xcm38xcm203 di h	cad.	2		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	1		
37	A9	Mensola scrittura realizzata pannelli di truciolare nobilitato classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, delle dimensioni di cm100x30x28 mm. Di spessore. Con supporti in alluminio verniciato. Colore a scelta della direzione dell'esecuzione almeno tra i colori bianco, nero, grigio, rosso, giallo.	cad.	8		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	2		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	2		
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	2		
38	A10	Poltrona operativa da ufficio con scocca in polipropilene disponibile nei colori bianco e nero, schienale rivestito in rete disponibile in otto colori (bianco, nero, grigio, verde, arancio, rosso, viola, blu), sedile imbottito in poliuretano espanso ad alta densità. Regolabile in altezza con pistone a gas, base girevole, in alluminio pressofuso lucido a cinque razze, su ruote auto frenanti e gommate.	cad.	79		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	9		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	12		
		<i>III circoscrizione</i>	n°	9		
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	11		
		<i>V circoscrizione</i>	n°	2		
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	7		
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	18		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	11		
39	A11	Panca retta o curva a tre posti con scocca in polipropilene stampato ad iniezione di colore a scelta della D.L., struttura in acciaio cromato	cad.	22		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	2		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	2		
		<i>III circoscrizione</i>	n°	3		
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	4		
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	3		
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	3		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	5		

n° art.	codice	ALLEGATO B- Descrizione tecnica e Dislocazione dei Beni.	unità di misura	quantità		
40	A12	Sedia con scocca in polipropilene stampato ad iniezione di colore a scelta della D.L., struttura in acciaio cromato	cad.	57		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	5		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	9		
		<i>III circoscrizione</i>	n°	8		
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	6		
		<i>V circoscrizione</i>	n°	2		
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	4		
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	15		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	8		
41	A13	Sgabello con spalliera alta, sedile e schienale in legnoresina con esterni in polipropilene, imbottitura in poliuretano espanso alta densità. Base in acciaio con sagoma protettiva in poliammide con ruote, alzo gas con poggiatesta ergonomico. Altezza 93/122	cad.	3		
		<i>V circoscrizione</i>	n°	3		
42	M1	Porta interna cieca ad un battente laccata bianca delle dimensioni minime di cm 90x210, costituita da telaio maestro in noce laccato bianco di sezione minima cm 9x4 fissato con viti in ottone al contro telaio in abete e dello spessore di cm 2,5 ancorato con zanche metalliche alla muratura, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di cm 6x4, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a cm 8, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di noce dello spessore non inferiore a mm 4, compreso listelli coprifilo e complete di 3 cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a cm 8, compresa idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta. Compresa installazione a regola d'arte.		1		
		<i>I° Circoscrizione</i>	n°	1		
<b>CARTELLONISTICA</b>						
43	C1	Cornice porta cartellone chiuso da esterni e interni, delle dimensioni di mm. 1000x700, realizzato con profili in alluminio anodizzato e retro in materiale plastico, bordi stampati di color grigio argento, foglio protettivo in pvc flessibile anti-riflesso completamente rimovibile. La chiusura è magnetica. E' provvisto di un robusto listello per il fissaggio del foglio protettivo alla struttura	cad.	18		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	4		
		<i>III circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	4		
		<i>V circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	3		
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	3		
44	C2	Bacheca delle dimensioni di mm. 742x742, realizzata con cornice in alluminio anodizzato con protettivo in policarbonato flessibile e chiusura magnetica. Il retro-pannello dovrà essere magnetico e scrivibile	cad.	16		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	3		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>III circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	3		
		<i>V circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	2		
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	2		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	3		
45	C3	Porta targa monofacciale, delle dimensioni di mm. 150x100 realizzato con profili in alluminio anodizzato color argento, provvisto di pannello di alluminio intercambiabile da inserire nella cornice di alluminio. E' provvisto di gancio di sicurezza per il bloccaggio del pannello di alluminio.	cad.	11		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	2		
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	2		
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	4		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	1		
46	C4	Porta targa monofacciale, delle dimensioni di cm. 100x300 realizzato con profili in alluminio anodizzato color argento, provvisto di pannello di alluminio intercambiabile da inserire nella cornice di alluminio. E' provvisto di gancio di sicurezza per il bloccaggio del pannello di alluminio.	cad.	14		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	3		

n° art.	codice	ALLEGATO B- Descrizione tecnica e Dislocazione dei Beni.		unità di misura	quantità		
		IV circoscrizione	n° 2				
		VI circoscrizione	n° 2				
		VII circoscrizione	n° 5				
		VIII circoscrizione	n° 1				
47	C5	Porta depliants, realizzato in polistirene trasparente, costituito da 4 moduli formato A6 affiancati orizzontalmente, da fissare direttamente a parete		cad.	9		
		I circoscrizione	n° 1				
		II circoscrizione	n° 1				
		III circoscrizione	n° 1				
		IV circoscrizione	n° 2				
		V circoscrizione	n° 1				
		VI circoscrizione	n° 1				
		VII circoscrizione	n° 1				
		VIII circoscrizione	n° 1				
48	C6	Porta depliants, realizzato in polistirene trasparente, costituito da 3 moduli formato A4 disposti verticalmente, da fissare direttamente a parete		cad.	9		
		I circoscrizione	n° 1				
		II circoscrizione	n° 1				
		III circoscrizione	n° 1				
		IV circoscrizione	n° 2				
		V circoscrizione	n° 1				
		VI circoscrizione	n° 1				
		VII circoscrizione	n° 1				
		VIII circoscrizione	n° 1				
49	C7	Porta targa per esterni, delle dimensioni di mm. 150x300 realizzato con profili in alluminio anodizzato color argento, provvisto di protettivo trasparente in PS efficace per l'esposizione ai raggi UV e agli agenti atmosferici.		cad.	13		
		I circoscrizione	n° 2				
		II circoscrizione	n° 2				
		III circoscrizione	n° 1				
		IV circoscrizione	n° 2				
		V circoscrizione	n° 1				
		VI circoscrizione	n° 2				
		VII circoscrizione	n° 1				
		VIII circoscrizione	n° 2				
50	C8	Etichette adesive silver 15x5cm per indicazione: wc uomo, donna e wc disabili con eventuale scritta TOILETTE, magazzino e archivio.		cad.	23		
		I circoscrizione	n° 1				
		II circoscrizione	n° 3				
		III circoscrizione	n° 3				
		IV circoscrizione	n° 1				
		V circoscrizione	n° 4				
		VI circoscrizione	n° 3				
		VII circoscrizione	n° 5				
		VIII circoscrizione	n° 3				
51	C9	Espositori per pareti in vetro realizzati in lamiera di acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento, sagomata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto. Si applica al vetro mediante biadesivo posto sul retro dell'espositore. Dimensioni di mm 105x155.		cad.	9		
		III circoscrizione	n° 4				
		V circoscrizione	n° 5				

n° art.	codice	ALLEGATO B- Descrizione tecnica e Dislocazione dei Beni.	unità di misura	quantità		
52	C10	Espositori per pareti in vetro realizzati in lamiera di acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento, sagomata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto. Il fissaggio a parete avviene mediante una piastra in acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento applicata al vetro mediante biadesivo posto sul retro e dotata nei quattro angoli di ganci che si inseriscono nei fori presenti nel retro dell'espositore. Il sistema di aggancio permette la rimozione dell'espositore. Dimensioni di mm 150x215.	cad.	12		
		<i>III circoscrizione</i>	n°	6		
		<i>V circoscrizione</i>	n°	6		
53	C11	Totem per esterno bifacciale in lamiera verniciata del colore a scelta del direttore dell'esecuzione, delle dimensioni di circa cm 135*cm 400 costituito da struttura metallica verticale ed orizzontale su cui fissare i pannelli pubblicitari su cui è posta la pellicola adesiva per esterni con grafico a scelta della direzione (in alluminio/alluminio composito). L'intero totem è dimensionato con verifica della resistenza in accordo alla normativa NTC 2008, per resistere alle sollecitazioni esterne associate in particolare alla spinta del vento. E' altresì compreso nel prezzo, la realizzazione del basamento in calcestruzzo con tiranti per l'adeguato ancoraggio al terreno e quant'altro occorre per dare il totem installato a perfetta regola d'arte.	cad.	2		
		<i>IV circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VI circoscrizione</i>	n°	1		
54	C12	Totem esterno bifacciale in lamiera verniciata del colore a scelta del direttore dell'esecuzione, a base triangolare delle dimensioni di circa cm 50 di lato ed altezza di cm 250, costituito da struttura metallica verticale ed orizzontale su cui fissare i pannelli pubblicitari su cui è posta la pellicola adesiva per esterni con grafico a scelta della direzione (in alluminio/alluminio composito). E' altresì compreso nel prezzo, la realizzazione del basamento in calcestruzzo con tiranti o piastra in acciaio per l'adeguato ancoraggio al terreno e quant'altro occorre per dare il totem installato a perfetta regola d'arte.	cad.	5		
		<i>I circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>II circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>III circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VII circoscrizione</i>	n°	1		
		<i>VIII circoscrizione</i>	n°	1		