

COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE Servizio Economato ed Approvvigionamenti

CAPITOLATO SPECIALE DI CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL QUARTO DI RAPPRESENTANZA

SOMMA A BASE D'ASTA €28.925,62 - IVA ESCLUSA

ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA

Gara per la fornitura di capi di vestiario estivo ed invernale e dei relativi accessori elencati nel prospetto allegato al presente capitolato e descritti (Allegato A) sotto l'aspetto della foggia e della composizione tecnico-merceologica nelle rispettive schede tecniche:

FORNITURA INVERNALE

COMMESSI DI RAPPRESENTANZA

	DOTAZ.	N. UNITA'	TOT. CAPI
1/I Giacca	1	20	20
2/I Pantaloni	2	20	40
3/I Camicie	2	20	40
4/I Cravatta	1	20	20
5/I Scarpe	1	20	20
6/I Coccarda	1	20	20
7/I Spilla fermacravatta	1	20	20

MAESTRO DI CASA

	DOTAZ.	N. UNITA'	TOT. CAPI
8/I Cappotto	1	2	2
1/I Giacca	1	2	2
2/I Pantaloni	2	2	4
3/I Camicie	2	2	4
4/I Cravatta	1	2	2
5/I Scarpe	1	2	2
7/I Spilla fermacravatta	1	2	2

PORTIERI

	DOTAZ.	N. UNITA'	TOT. CAPI
8/I Cappotto	1	5	5
1/I Giacca	1	5	5
2/I Pantaloni	2	5	10
3/I Camicie	2	5	10
4/I Cravatta	1	5	5
5/I Scarpe	1	5	5
9/I Berretto	1	5	5
7/I Spilla fermacravatta	1	5	5

FORNITURA ESTIVA

COMMESSI DI RAPPRESENTANZA

	DOTAZ.	N. UNITA'	TOT. CAPI
1/E Giacca	1	20	20
2/E Pantaloni	2	20	40
3/E Camicie	2	20	40
4/E Cravatta	1	20	20
5/E Scarpe	1	20	20
6/E Coccarda	1	20	20
7/E Spilla fermacravatta	1	20	20

MAESTRO DI CASA

	DOTAZ.	N. UNITA'	TOT. CAPI
1/E Giacca	1	2	2
2/E Pantaloni	2	2	4
3/E Camicie	2	2	4
4/E Cravatta	1	2	2
5/E Scarpe	1	2	2
7/E Spilla fermacravatta	1	2	2

PORTIERI

	DOTAZ.	N. UNITA'	TOT. CAPI
1/E Giacca	1	5	5
2/E Pantaloni	2	5	10
3/E Camicie	2	5	10
4/E Cravatta	1	5	5
5/E Scarpe	1	5	5
8/E Berretto	1	5	5
7/E Spilla fermacravatta	1	5	5

ART.2 – RILEVAZIONE MISURE

La Ditta aggiudicataria comunicherà all'Ente Appaltante, entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'ordinativo della fornitura, sia il calendario sia i siti per la rilevazione delle misure. Tutti i capi di vestiario ed accessori oggetto dell'appalto, fabbricati con i tessuti, nei colori e con le modalità di confezione indicate nell'allegato "A", dovranno essere confezionati in modo da assicurarne la perfetta vestibilità.

Il predetto periodo utilizzato per la rilevazione delle misure è comunque compreso nel periodo utile per la consegna così come previsto dal successivo art. 4 e lo stesso non potrà dare luogo a proroga dei termini di consegna.

La Ditta, entro cinque giorni dalla data di ultimazione del rilevamento, dovrà comunicare l'elenco del personale cui non è stato possibile, per cause non imputabili alla stessa Ditta, rilevare le misure. Dalla data di quest'ultima comunicazione, saranno sospesi i tempi di consegna previsti dall'art.4, che riprenderanno a decorrere dalla data di comunicazione delle taglie non rilevate da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 – CAMPIONATURA DA PRESENTARE PER LA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta provvisoriamente aggiudicataria, entro giorni 10 solari dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale, è obbligata a presentare, presso il Servizio Economato ed Approvvigionamenti via Roma n. 209, un campione di misura media per ogni capo di vestiario nonché una scarpa per tipo, al fine di consentire ogni verifica di rispondenza al capitolato tecnico.

Pena l'esclusione, nel medesimo termine, la ditta provvisoriamente aggiudicataria, dovrà fornire campioni di stoffa dalle dimensioni di mq.1 di ogni tipologia di tessuto utilizzato per la confezione delle divise con le caratteristiche indicate dalle schede tecniche dalla n. 1 alla n. 9 con allegata certificazione di analisi merceologica rilasciata da un laboratorio di analisi che ne certifichi la corrispondenza al capitolato.

Inoltre l'Amm./ne si riserva il diritto di apportare piccole modifiche ai campioni presentati dalla ditta, provvisoriamente aggiudicataria, anche in deroga al capitolato tecnico e la Ditta resta, altresì, obbligata ad ottemperarvi prima di dare corso alla fornitura.

La ditta che, sotto l'aspetto della foggia e/o composizione merceologica, presenterà campioni non conformi alle schede tecniche allegate al capitolato sarà esclusa.

Ogni singolo capo dovrà essere fornito, pena la non accettazione, di apposita etichetta o targhetta cucita all'interno del capo indicante:

- Comune di Palermo
- Anno di produzione
- Denominazione delle fibre impiegate con relative percentuali e normative di riferimento
- Taglie e misure standard
- Istruzioni per il lavaggio e stiratura
- Quant'altro ritenuto necessario per preservare il capo nel tempo.

ART. 4 TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura di vestiario dovrà essere effettuata entro 45 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordine di fornitura.

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna in singole confezioni di cartone contenenti l'intera dotazione per ciascun dipendente, **presso la Ragioneria Generale – Servizio Economato ed Approvvigionamenti Via Roma n. 209**, contrassegnando le stesse con il nominativo del dipendente, la relativa taglia nonché l'ufficio di appartenenza.

La composizione delle confezioni sarà quella indicata nell'allegato "A".

Qualora i quantitativi risultassero inferiori a quelli previsti dall'art.1, l'Amministrazione inviterà la Ditta aggiudicataria ad integrare la fornitura, fissando un termine non superiore a giorni venti per l'adempimento, ferma restando l'applicazione della prevista penalità.

Resta facoltà dell'Amministrazione accettare lo spostamento dei termini di consegna, connesso a motivi di causa di forza maggiore, che comunque dovranno essere immediatamente comunicati al Servizio Economato ed Approvvigionamenti e debitamente comprovati con valida documentazione.

In mancanza o per ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che impedisca alla ditta di effettuare le consegne, o che causi il ritardo delle stesse, può costituire motivo per lo spostamento dei termini stabiliti.

In tali casi l'Amministrazione ha facoltà di spostare i termini di consegna.

La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazione e chiarimenti, non può ritenersi sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

Ai fini del computo dei tempi di consegna, non si terrà conto del periodo 20 Dicembre – 8 Gennaio e dell'intero mese di Agosto.

ART. 5 – PENALITA' PER RITARDATA CONSEGNA

Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine indicato, intendendosi per data di consegna quella del conferimento dei prodotti nel sito indicato dall'Amministrazione e salvo casi di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo di consegna superi i 30 giorni solari o comunque nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse o trascurasse l'adempimento delle presenti condizioni, la Stazione Appaltante potrà – di pieno diritto e senza formalità di sorta – risolvere il contratto a maggiori spese della Ditta stessa, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui all'art.7 del presente Capitolato, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

AI fini dell'applicabilità della penalità per ritardata consegna, non si terrà conto del periodo 20 Dicembre – 8 Gennaio e dell'intero mese di Agosto

ART. 6 – VERIFICHE E GARANZIE

A consegna avvenuta nel caso in cui gli uffici destinatari della fornitura non ritengano che la/le divisa/e siano conformi al capitolato, la ditta dovrà obbligatoriamente sottoporre, a proprie spese, le stesse ad esame merceologico da parte di tecnici o presso enti o istituti specializzati al fine di verificare la perfetta rispondenza delle stesse con le prescrizioni dell'allegato "A". Dopo tale verifica, la fornitura non conforme sarà restituita senza alcun onere per l'Amm.ne, incamerando in quota parte il deposito cauzionale di cui all'art.7.

Si precisa che, anche in caso di riscontrata conformità a seguito della predetta verifica, le spese di analisi saranno addebitate alla ditta aggiudicataria.

ART. 7 – PAGAMENTO

I pagamenti avverranno con le modalità ed entro i vigenti termini di legge, fermo restando che non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 4. 5 e 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. La

fattura dovrà essere intestata al Comune di Palermo.

In caso di contestazione della fornitura, i termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti per tutto il periodo decorrente dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le fatture dovranno essere corredate da una copia della bolla di consegna recante data, timbro e firma leggibile del responsabile del Servizio/ufficio ricevente.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'amministratore, procuratore o dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata all'Amministrazione stessa.

ART. 8 – REVISIONE PREZZI

La fatturazione avverrà in base al prezzo aggiudicato in sede di gara.

Nella predetta offerta s'intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente Capitolato.

Pertanto, i prezzi praticati s'intendono offerti dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria non avrà, quindi, diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione o durante il corso della fornitura.

ART. 9 – VARIAZIONE DELLA FORNITURA

Il servizio potrà aumentare o diminuire, rispetto all'importo massimo previsto, in misura non superiore al 20% (venti per cento), senza dar luogo a variazione dei prezzi dei prodotti, e nei limiti di cui all'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006.

ART. 10 RIPARAZIONI FORNITURA

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare la propria sede di Palermo, dove saranno effettuate le eventuali riparazioni o sostituzioni del vestiario consegnato. Tale sede, che sarà comunicata all'ente appaltante, dovrà essere operativa dalla data di consegna della fornitura fino al sessantesimo giorno successivo.

Tale sede sarà aperta per il personale del Comune di Palermo e per il personale Co.i.m.e. tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

La ditta aggiudicataria resta obbligata a far presenziare due suoi dipendenti specializzati nell'arte sartoriale alle prove e consegna dei capi di corredo.

Gli stessi, in sede di prova, dovranno verificare la perfetta vestibilità dei capi e rilevare eventuali modifiche da apportare al fine della stessa perfetta vestibilità.

Tutti i capi che necessitassero di modifiche o aggiustamenti saranno portati presso il laboratorio appositamente allestito in sede locale.

Il termine massimo per provvedere alle suddette modifiche è fissato in giorni 7 dalla data della prova, oltre il quale sarà applicata la penale di cui al precedente art. 5.

ART. 11 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta, infine, assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 12 RISOLUZIONE

Si applicheranno, comunque, le disposizioni previste dagli articoli da 135 a 140 del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

Al fine del compito del ritardo di consegna, non si terrà conto del periodo 20 dicembre – 8 gennaio nonché dell'intero mese di agosto.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

In caso di decesso dell'appaltatore, l'Amministrazione ha la facoltà di continuare il contratto con gli eredi o di recedere ai sensi dell'art.1674 del Codice Civile.

L'Amministrazione risolverà il contratto in caso di fallimento dell'appaltatore.

In caso di risoluzione si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

ART. 13 SUB-APPALTO

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto (o dell'appalto) e con le modalità di cui all'articolo 118 del "Codice dei contratti" e dell'articolo 170, comma 3, periodo 1 e 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.12 aprile 2006 n. 163.

ART.14 REDAZIONE D.U.V.R.I.

Il committente non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I , ai sensi dell'art.26 comma 3 D.Lgs. 81/08, in quanto non si ravvisano rischi da interferenze, L'importo degli oneri della sicurezza è paria zero.

ART. 15 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica, in materia, l'articolo 308 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 16 NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgono le norme di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m. ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m. ed integrazioni nonché ad ogni altra disposizione di legge.

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Palermo.

La Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Palermo.

.....

ALLEGATO “A”

CARATTERISTICHE TECNICHE E MERCEOLOGICHE DEI CAPI

INVERNALE	(I)
ESTIVO	(E)

GIACCA RIF. 1/I

La giacca a tre bottoni (dorati in metallo con stemma del Comune ed aquillette in metallo dorato ricamate in oro ai baveri per i portieri e i commessi di rappresentanza), con due spacchi laterali, si compone di due davanti, due fianchetti, un dietro in due pezzi, due maniche, due tasche a filetto con pattina e un taschino a pistagna al petto, tre tasche interne.

La giacca è rifinita con punto ornamentale stretto, tipo a mano, su davanti, collo, pattine tasche e pistagna taschino.

Il davanti con lembi inferiori arrotondati viene sagomato da una ripresa che, partendo dal punto petto, termina alla tasca sulla falda, al punto vita è profonda mm. 8.

All'estremità inferiore vi è un taglio orizzontale chiuso da una fettuccia in colore del tessuto.

Il davanti è rifinito internamente da una mostra sagomata dello stesso tessuto che parte dalla spalla e termina al fondo.

Nella parte superiore, la mostra, unita al davanti, viene ripiegata all'esterno e forma il risvolto; la mostra è rafforzata con tela termoadesiva.

Sul risvolto sinistro è previsto un occhiello.

Sul davanti sinistro a cm. 1,5 dal margine sono praticate 3 asole, la prima all'inizio della spezzatura del risvolto, la seconda equidistante e la terza allineata alle tasche del davanti.

Sul davanti destro a cm. 1,5 dal margine e verticalmente allineati alla posizione delle asole sono applicati n.3 bottoni a 4 fori.

Su ciascun davanti senza il fianchetto è applicata tela termoadesiva che ricoprirà tutta la superficie esclusi: il rever cm. 3,5 dell'orlo e tutti i rimessi delle cuciture perimetrali.

Deve essere inoltre garantita la resistenza all'aggancio del termoadesivo anche a seguito dei numerosi lavaggi a secco eseguiti secondo le norme prescritte sull'etichetta interna.

Un secondo elemento di supporto denominato "toppone" costituito da 4 elementi opportunamente modellati come in figura ed uniti fra loro con cuciture a zig zag, deve essere applicato al petto dei davanti mediante cuciture effettuate con macchina a punti invisibili mentre su tutta la superficie del bavero l'unione è assicurata mediante n. 10 cuciture trapuntate, eseguite esclusivamente con idonea macchina semi automatica, atte a conferire al bavero morbidezza ed adeguata curvatura.

I fianchetti sono uniti al davanti con una cucitura di mm.10 e al dietro di mm.15 dai bordi

del tessuto.

Il dietro in due pezzi uniti da una cucitura di mm.15 è unito ai fianchetti con una cucitura di mm.15 dai bordi del tessuto.

Ai fianchi si aprono due spacchi di cm.24 ca. con fermature interne.

Ciascuna manica è costituita da due pezzi, una sopramanica e una sottomanica, uniti con cucitura di mm. 10.

Il fondo con spacchetto vero e n.3 finte asole con rispettivi bottoni è ripiegato internamente per cm.3,5 e rinforzato con tela termoadesiva per un'altezza di cm.3.

Le maniche sono internamente foderate con fodera bianca al fondo.

Il bavero si compone di soprabavero dello stesso tessuto della giacca e del sottobavero in melton in sbieco di colore conforme al tessuto.

Il soprabavero è parzialmente rinforzato internamente con tela termoadesiva e al centro preso nella cucitura di unione al corpo, è cucito un listino di traccia tubolare lungo cm.5.

Sulla linea di voltura del bavero è applicato al crine ed al davanti un robusto diritto filo che opportunamente sostenuto, deve conferire ottima vestibilità alla giacca.

Sull'incollatura dei davanti è applicato un rinforzo di flisellina termoadesiva. Alle spalle dei davanti dovrà essere cucito un bindello sbieco alto cm. 1,5; il bindello cucito sarà diritto filo con la sola eccezione del tratto omero davanti sul quale verrà cucito lo stesso bindello sbieco delle spalle.

Le tasche a filetto, opportunamente sagomate, e con pattine a punte arrotondate e il taschino a pistagna al petto sono rinforzati con tela termoadesiva.

La loro applicazione è in funzione delle caratteristiche di taglia drop e statura.

Sulla pistagna del taschino al petto dovrà essere applicato un supporto in tessuto recante il logo aziendale, ricamato in triplice colore in filato inalterabile al lavaggio e agli agenti atmosferici.

All'altezza del petto, sul corpo di fodera vengono praticate due tasche a filetti alt. Mm.5 delle quali la destra è chiusa con laccio e bottone.

Il sacco delle tasche e del taschino è di tela rayon.

Le tasche interne sono larghe cm.11 e profonde cm.14.

Sulla mostra sinistra a scivolo sulla fodera è ricavato un taschino porta sigarette.

All'interno di ciascun capo deve essere cucita un'etichetta con l'indicazione della taglia, la composizione del tessuto, i simboli di lavaggio, il nominativo della ditta fornitrice.

La giacca deve essere munita di appendiabito.

Ciascun davanti è rinforzato internamente con tela termoadesiva che non deve staccarsi dopo il normale lavaggio a secco della giacca.

Limitatamente al petto e alle spalle, viene applicato un secondo rinforzo di crine e pelo di cammello tra loro uniti mediante imbastatura; esso è fissato al giro manica e alla fettuccia in linea di spezzatura dei risvolti dei davanti.

Per evitare slentamenti, sul giro manica sull'incollatura, viene cucita un idonea fettuccia di sostegno.

Le spalle devono essere rinforzate con due spalline di ovatta in fiocco di cotone foderate e impunturate.

La rotondità superiore di ciascuna manica deve essere completata da un idoneo rollino applicato lungo il giro manica.

Il fondo del tessuto è ripiegato all'interno per un'altezza di cm.3

Il corpo della giacca internamente è foderato saglia.

La fodera, lungo la cucitura al centro, dietro e al fondo, deve formare un soffietto profondo cm. 1,5.

La fodera del corpo cucita alla paramontura e al fondo è fissata al giro e lungo il rimesso della cucitura paramontura con una inglassatura.

Tutte le cuciture dell'assemblaggio del corpo del tessuto devono essere stirate aperte con presse appropriate ad ogni cucitura.

Tessuto

Tessuto esterno	scheda 1
Tessuto fodera corpo	scheda 2
Tessuto fodera maniche	scheda 3
Tessuto fodera tasche	scheda 4

Accessori della giacca

crine piccolo - spallone	scheda 5
Crine grande	scheda 6
Copricrine	scheda 7
Adesivo interno	scheda 8

Rollini per giromanica

Sottocollo con rinforzo

Spalline in ovatta

Bottoni

Etichetta

sul capo verrà applicata una etichetta contenente :

la composizione dei tessuti .

i simboli e le istruzioni di lavaggio del capo

PANTALONI RIF. 2/I

I pantaloni, (con taglierina gialla per il personale con la qualifica di portiere) si compongono di due gambali anteriori e due posteriori, uno sparato, una cintura, due tasche laterali, due tasche posteriori, un taschino sul davanti per l'orologio e n. 2 pences su ciascuna parte anteriore.

Sulla parte posteriore dei gambali sono praticate due riprese verticali per l'adattamento del pantalone al bacino.

Ciascun gambale è unito con una cucitura a punto a catenella; al fondo termina con una piega interna di cm.6 fermata con punti invisibili, la cui parte posteriore è protetta da un nastro battitacco di colore alto cm. 1,5 di colore conforme al tessuto.

La cintura, in due pezzi, deve essere foderata all'interno da un nastro preformato in cotone sbieco a due elementi e rinforzata da una tela rigida; il fondo della fodera termina a piega dove una inglassatura la fissa ai pantaloni.

Lungo la cintura sono applicati n.6 passanti con luce di cm.5 fermati da travette all'estremità; i passanti devono essere internamente rinforzati con idonea fettuccia.

Sulla parte della cintura sovrastante la cerniera è applicato un gancio di metallo (lato finta) e un controgancio (lato controfinta) mentre all'estremità (prolungamento è confezionato un occhiello, cui corrisponde un bottone nella cintura; gancio, controgancio, e prolungamento sono internamente rinforzati.

Le tasche laterali si aprono sbieche lungo la cucitura dei fianchi.

L'apertura munita di mostra e contromostra dello stesso tessuto è di cm.16 ed è rinforzata a ciascuna estremità da travette.

Il sacco tasca è in fodera di cotone ed è inserito sotto le ginocchia dei gambali anteriori.

Su ciascun gambale posteriore viene praticata un'apertura per la tasca interna larga

cm.14.

L'apertura a due filetti alti 0,5 è rifinita all'interno con mostra e contromostra dello stesso tessuto.

Sull'esterno delle tasche è praticata un'asola e, in corrispondenza, sulla contromostra è applicato un bottone piccolo a quattro fori. Il sacco tasca è di fodera di cotone ed è rifinito con sbieco ai margini per tutto il perimetro delle tasche stesse.

All'interno di ciascun capo deve essere cucita un'etichetta con l'indicazione della taglia, la composizione del tessuto, i simboli di lavaggio, il nominativo della ditta fornitrice.

La cucitura del cavallo è a doppio punto catenella.

La fodera sulla parte interna anteriore dei pantaloni deve scendere fino al ginocchio col. beige.

Tutti i bordi liberi interni sono rifiniti con sopraffilatura.

Tessuto

Tessuto esterno	scheda 1
Tessuto fodera tasche	scheda 4
Tessuto fodera ginocchiera	scheda 3

Accessori del pantalone

Cerniera spirale cat.3

Sopracinta preconfezionata

Ganci di chiusura in nichel

bottoni

Etichetta:

sul capo verrà applicata una etichetta contenente :

la composizione dei tessuti e i simboli e le istruzioni di lavaggio del capo

CAMICIA RIF. 3/I

Camicia di linea classica in cotone 100% bianca, presenta colletto a due pezzi mod. classico, composto da collo e fascetta con doppio rinforzo termoadesivo di 1^a qualità adatto al tessuto e con stecche interne di sostegno alle punte.

Esso viene chiuso alla gola da un'asola sul lato sinistro ed un corrispondente bottone sul lato destro. Il davanti, aperto fino al fondo, ha a sinistra un faldone largo cm. 3,5 con n.6 asole, la prima a 6 cm. circa dall'asola del collo; a destra il tessuto è ripiegato due volte con larghezza di circa cm.3 e tale riapertura funge da rinforzo per l'attaccatura a n.6 bottoni corrispondenti alle asole del faldone sinistro.

Nel totale, il davanti presenta una chiusura con n.7 asole e n.7 bottoni.

Inoltre sul fondo del faldone, avanti interno, sono appuntati due bottoni di ricambio.

Il dietro che presenta un carrè doppio di forma classica ha due pieghe di circa 1 cm. cucite a circa 10 cm. dal giro maniche.

Al fondo c'è un'orlatura arrotondata con tessuto ripiegato di circa cm. 0,5.

La parte posteriore è più lunga di circa cm.5 ed è sagomata.

Le maniche a giro ed in un sol pezzo sono applicate con cucitura ribattuta all'inglese di almeno cm.1; ogni manica termina al fondo con due pieghe rispettivamente di cm.1 e di 2 cm.; il fondo manica è chiuso da un fessino ed un polso.

Il polso alto circa 6,5/7 formato in due pezzi con rinforzo termoadesivo su sovrapolso, angoli smussati, presenta chiusura composta da un'asola due bottoni per la doppia regolazione.

N. 1 tasca al petto a toppa lato sinistro, faldone superiore, lunghezza cm.15,5 e larghezza cm.13, distante dal margine davanti cm.8,5 circa. Al centro della tasca è ricamato il logo dell'Amministrazione in filato inalterabile al lavaggio ed ai agenti atmosferici.

Le cuciture interno maniche ed ai fianchi sono eseguite da macchina a due aghi.

Tutte le cuciture hanno una densità di punti non inferiori a 5 per centimetro e devono essere in cotone mercerizzato in tono col tessuto, la cui forza di rottura non deve essere inferiore a 8 N.

Sul collo, ben visibile a capo piegato, c'è un'etichetta contenente la taglia, un'altra etichetta, contenente la composizione del tessuto e le modalità di lavaggio, è cucita all'interno sul fianco o al fondo. I bottoni sono del tipo a quattro fori poliperla spessore mm.3.

Tessuti

tessuto esterno scheda 9

Accessori del capo

Bottoni lineato 16

Etichetta

sul capo verrà applicata una etichetta contenente :
la composizione dei tessuti .
i simboli e le istruzioni di lavaggio.
l'indicazione del produttore

CRAVATTA RIF. 4/I

Cravatta in misto seta, tagliata in sbieco a 45°, confezionata in tre pezzi uniti tra di loro mediante cucitura.

Base o falda cm. 9 circa, lunghezza cm. 140 circa, applicazione di rinforzo idoneo per tutta la lunghezza.

Foderata internamente per tutta la parte visibile sia di falda che di codino.

Etichetta

sul capo verrà applicata una etichetta contenente:
la composizione dei tessuti .
i simboli e le istruzioni di lavaggio.

SCARPE RIF. 5/I

Mocassino invernale, in vitello nero allacciato, fondo cuoio lavorazione cucita, suola in cuoio e mezza soletta antiscivolo

Tomaia in vitello

Fodera capra
Sottopiede Cuoio
Fondo Cuoio
Antiscivolo in gomma
Tacco in masonite
Sopratacco in gomma
Guardolo in cuoio
Lavorazione cucita black

COCCARDA RIF.6/I

Coccarda giallo-rossa con medaglia del Comune alla manica sinistra

SPILLA FERMA CRAVATTA RIF: 7/I

Spilla fermacravatta in metallo dorato con stemma del Comune

diametro mm. 15,00

lunghezza spillo mm. 33,00 (vedi foto)



CAPPOTTO RIF. 8/I

Cappotto colore "Grigio fumo di Londra" modello realizzato ad un petto foderato all'interno, di lunghezza tale da giungere all'altezza della piegatura del ginocchio;

Collo tipo inglese da utilizzarsi anche aperto.

Munito di una fila centrale di tre bottoni dorati in metallo con stemma del Comune.

Due tasche orizzontali a filetto inferiori con pistagna;

Maniche con attaccatura retta alla spalla , alamaro con bottone al polso .

Cinta dello stesso tessuto con inserimento in idonei passanti posizionati lateralmente

Spacco centrale posteriore.

Tessuto

Tessuto esterno scheda 10

Tessuto fodera scheda 11

Accessori del cappotto

Rollini per giromanica

Sottocollo con rinforzo

Spalline in ovatta

Bottoni

BERRETTO RIF.9/I

Berretto colore fumo di Londra tipo a telaio con stemma del Comune; Il telaio è composto dai seguenti elementi: Fascia perimetrale costituita da elemento ovoidale in polipropilene, gronda superiore in polietilene fissata con cucitura alla fascia di polipropilene; fascetta inferiore di finizione, alla base della fascia di polipropilene in panno. Guaina anteriore di panno che racchiude la fascia in polipropilene. Fascia interna in pelle traforata di cm.4 applicata alla parte interna della fascia in polipropilene. Sostegno perimetrale superiore formata da una piattina di acciaio inossidabile guarnita da un tubolare in pvc traforato. Protezione antisudore costituita da una rete di cotone rifinita lateralmente.

Visiera di colore lucido.

Tessuto: scheda 1

.

SCHEDA N.1

Composizione:		100% lana vergine	Legge 883/73
Armatura:		Batavia da 4	UNI 8099
Denominazione:		Sallia	
Peso al m/q:		gr.300	UNI 5114
Finezza della lana		Micron 24	UNI 5423
Titolo del filato:	Ordito	Nm 2/30	UNI 4784
	Trama	Nm 2/30	UNI 4784
Riduzioni al cm.:	Ordito	N.22 +/- 1	UNI EN 1049/2
	Trama	N.21 +/- 1	
Resistenza dinamometrica su strisce da cm. 5x20			UNI 8639
	Ordito	Kg. 50	
	Trama	Kg. 45	
Allungamenti:	Ordito	mm.35	
	Trama	mm.35	
Stabilità dimensionale al lavaggio a secco			UNI EN ISO 3175
Tipo tintura		in top	
Solidità della tinta:			
alla luce		4	UNI 5146
al sudore		4	UNI EN ISO 105-EO4
al lavaggio a secco		4-5	UNI EN ISO 105 DO1
all'acqua		3-4	UNI EN ISO 106 EO1
allo sfregamento		4-5	UNI EN ISO 105
alla goccia d'acqua		4-5	UNI 6159
alla stiratura		4	UNI EN ISO 105X11

SCHEDA N.2

Composizione:		100% Viscosa
Armatura:		Saia
Peso al m/q:		gr.80 +/- 3%
Titolo del filato:	Ordito	75 den
	Trama	120 den
Riduzioni al cm.:	Ordito	min. 46
	Trama	min. 27
Carico di strappamento in		
	Ordito	Kg. 35
	Trama	Kg. 30

Solidità della tinta:

alla luce	4/5
al sudore	4
al lavaggio a secco	4
allo sfregamento	4
alla stiratura	4

SCHEDA N.3

Composizione:		100% Viscosa
Peso al m/q:		gr.67
Titolo del filato:	Ordito	084 dtex
	Trama	110 dtex
Riduzioni al cm.:	Ordito	47
	Trama	27
Carico di strappamento in		
	Ordito	Kg. 30/32
	Trama	Kg. 16/18

SCHEDA 4

Composizione:		100% Cotone
Armatura:		Tela
Peso al m/q:		gr.140
Titolo del filato:	Ordito	20 Ne
	Trama	20 Ne
Riduzioni al cm.:	Ordito	27
	Trama	26

SCHEDA 5 CRINE PICCOLO - SPALLONE

Altezza:		cm.160
Armatura:		tela
Peso mtq.:		gr.227 +/- 3%
Catena:		W.30 cotone fili /cm.26
	Composizione:	100% cotone
Trama:		Nm. 7,5 + Nm 7,5 guippè batt./cm.12
	Composizione:	P 20% Viscosa 80%
		Crine animale 40% cotone 60%
Tessuto:		
	Composizione:	cotone 44%
		Pelo capra 8%
		Viscosa 28%
		Crine 20%

SCHEDA 6 CRINE GRANDE

Composizione:		38% Cotone 25% CV 37% HZ
Titolo:	Ordito:	cotone
	Trama:	filato animale/viscosa
Armatura:		Armatura Tela
Peso:		ca. 195 g/mq.

Altezza: 160 cm.

SCHEDA 7 COPRICRINE

Composizione totale supporto: 35% schiuma poliestere 65% viscosa

Peso gr./mq.: 85/90 +/-10%

Peso Supporto gr/mq: 60/63

Peso Resina gr/mq: 25/27

Natura chimica della resina: polietilenica

Distribuzione della resina: a spargimento

SCHEDA 8 ADESIVO

Altezza: cm.150

Armatura: Raso

Peso mtq.: (gr.118 + gr.15 resina) +/-3%

Catena: W.30 fili /cm.24 +/-1

Composizione: 100% cotone

Trama: Nm. 1/22.000 lana mista batt./cm. 13 +/-1

Composizione: Lana pett. 40% viscosa 60%

Tessuto:

Composizione: lana pett. 20%

cotone 45%

Viscosa 35%

Resina: Poliammidica

SCHEDA 9

Composizione: 100% cotone

Armatura: popeline

Titolo filati: Ordito Ne 50

Trama Ne 50

Riduzioni: Ordito 55 fili/cm

Peso: Trama: 28 battute / cm
gr./mq. 100

SCHEDA 10

Composizione	100% lana	Legge 883/73
Colore	fumo di Londra	
PESO	418 gr./mq	
Titolo filato Ordito	1/70000	
Titolo filato Trama	1/70000	
N. fili Ordito	14,5	
N. battute al cm.	11,9	

SCHEDA 11

Composizione	100% rayon viscosa	Legge 883/73
Colore	Fumo di Londra	
Armatura	Saia	UNI EN 8099/80
PESO	77 gr./mq	
Titolo filato Ordito	84 dtex	
Titolo filato Trama	133 dtex	
N. fili Ordito	47	
N. battute al cm.	29	

GIACCA RIF. 1/E

La giacca a tre bottoni (dorati in metallo con stemma del Comune ed aquillette in metallo dorato ricamate in oro ai baveri per i portieri e i commessi di rappresentanza), con due spacchi laterali, si compone di due davanti, due fianchetti, un dietro in due pezzi, due maniche, due tasche a filetto con pattina e un taschino a pistagna al petto, tre tasche interne.

La giacca è rifinita con punto ornamentale stretto, tipo a mano, su davanti, collo, pattine tasche e pistagna taschino.

Il davanti con lembi inferiori arrotondati viene sagomato da una ripresa che, partendo dal punto petto, termina alla tasca sulla falda, al punto vita è profonda mm. 8.

All'estremità inferiore vi è un taglio orizzontale chiuso da una fettuccia in colore del tessuto.

Il davanti è rifinito internamente da una mostra sagomata dello stesso tessuto che parte dalla spalla e termina al fondo.

Nella parte superiore, la mostra, unita al davanti, viene ripiegata all'esterno e forma il risvolto; la mostra è rafforzata con tela termoadesiva.

Sul risvolto sinistro è previsto un occhiello.

Sul davanti sinistro a cm. 1,5 dal margine sono praticate 3 asole, la prima all'inizio della spezzatura del risvolto, la seconda equidistante e la terza allineata alle tasche del davanti.

Sul davanti destro a cm. 1,5 dal margine e verticalmente allineati alla posizione delle asole sono applicati n.3 bottoni a 4 fori.

Su ciascun davanti senza il fianchetto è applicata tela termoadesiva che ricoprirà tutta la superficie esclusi: il rever cm. 3,5 dell'orlo e tutti i rimessi delle cuciture perimetrali.

Deve essere inoltre garantita la resistenza all'aggancio del termoadesivo anche a seguito dei numerosi lavaggi a secco eseguiti secondo le norme prescritte sull'etichetta interna.

Un secondo elemento di supporto denominato "toppone" costituito da 4 elementi opportunamente modellati come in figura ed uniti fra loro con cuciture a zig zag, deve essere applicato al petto dei davanti mediante cuciture effettuate con macchina a punti invisibili mentre su tutta la superficie del bavero l'unione è assicurata mediante n. 10 cuciture trapuntate, eseguite esclusivamente con idonea macchina semi automatica, atte a conferire al bavero morbidezza ed adeguata curvatura.

I fianchetti sono uniti al davanti con una cucitura di mm.10 e al dietro di mm.15 dai bordi

del tessuto.

Il dietro in due pezzi uniti da una cucitura di mm.15 è unito ai fianchetti con una cucitura di mm.15 dai bordi del tessuto.

Ai fianchi si aprono due spacchi di cm.24 ca. con fermature interne.

Ciascuna manica è costituita da due pezzi, una sopramanica e una sottomanica, uniti con cucitura di mm. 10.

Il fondo con spacchetto vero e n.3 finte asole con rispettivi bottoni è ripiegato internamente per cm.3,5 e rinforzato con tela termoadesiva per un'altezza di cm.3.

Le maniche sono internamente foderate con fodera bianca al fondo.

Il bavero si compone di soprabavero dello stesso tessuto della giacca e del sottobavero in melton in sbieco di colore conforme al tessuto.

Il soprabavero è parzialmente rinforzato internamente con tela termoadesiva e al centro preso nella cucitura di unione al corpo, è cucito un listino di traccia tubolare lungo cm.5.

Sulla linea di voltura del bavero è applicato al crine ed al davanti un robusto diritto filo che opportunamente sostenuto, deve conferire ottima vestibilità alla giacca.

Sull'incollatura dei davanti è applicato un rinforzo di flisellina termoadesiva. Alle spalle dei davanti dovrà essere cucito un bindello sbieco alto cm. 1,5; il bindello cucito sarà diritto filo con la sola eccezione del tratto omero davanti sul quale verrà cucito lo stesso bindello sbieco delle spalle.

Le tasche a filetto, opportunamente sagomate, e con pattine a punte arrotondate e il taschino a pistagna al petto sono rinforzati con tela termoadesiva.

La loro applicazione è in funzione delle caratteristiche di taglia drop e statura.

Sulla pistagna del taschino al petto dovrà essere applicato un supporto in tessuto recante il logo aziendale, ricamato in triplice colore in filato inalterabile al lavaggio e agli agenti atmosferici.

All'altezza del petto, sul corpo di fodera vengono praticate due tasche a filetti alt. Mm.5 delle quali la destra è chiusa con laccio e bottone.

Il sacco delle tasche e del taschino è di tela rayon.

Le tasche interne sono larghe cm.11 e profonde cm.14.

Sulla mostra sinistra a scivolo sulla fodera è ricavato un taschino porta sigarette.

All'interno di ciascun capo deve essere cucita un'etichetta con l'indicazione della taglia, la composizione del tessuto, i simboli di lavaggio, il nominativo della ditta fornitrice.

La giacca deve essere munita di appendiabito.

Ciascun davanti è rinforzato internamente con tela termoadesiva che non deve staccarsi dopo il normale lavaggio a secco della giacca.

Limitatamente al petto e alle spalle, viene applicato un secondo rinforzo di crine e pelo di cammello tra loro uniti mediante imbastatura; esso è fissato al giro manica e alla fettuccia in linea di spezzatura dei risvolti dei davanti.

Per evitare slentamenti, sul giro manica sull'incollatura, viene cucita un idonea fettuccia di sostegno.

Le spalle devono essere rinforzate con due spalline di ovatta in fiocco di cotone foderate e impunturate.

La rotondità superiore di ciascuna manica deve essere completata da un idoneo rollino applicato lungo il giro manica.

Il fondo del tessuto è ripiegato all'interno per un'altezza di cm.3

Il corpo della giacca internamente è foderato saglia.

La fodera, lungo la cucitura al centro, dietro e al fondo, deve formare un soffietto profondo cm. 1,5.

La fodera del corpo cucita alla paramontura e al fondo è fissata al giro e lungo il rimesso della cucitura paramontura con una inglassatura.

Tutte le cuciture dell'assemblaggio del corpo del tessuto devono essere stirate aperte con presse appropriate ad ogni cucitura.

Tessuto

Tessuto esterno	scheda 1
Tessuto fodera corpo	scheda 2
Tessuto fodera maniche	scheda 3
Tessuto fodera tasche	scheda 4

Accessori della giacca

crine piccolo - spallone	scheda 5
Crine grande	scheda 6
Copricrine	scheda 7
Adesivo interno	scheda 8

Rollini per giromanica

Sottocollo con rinforzo

Spalline in ovatta

Bottoni

Etichetta

sul capo verrà applicata una etichetta contenente :

la composizione dei tessuti .

i simboli e le istruzioni di lavaggio del capo

PANTALONI RIF. 2/E

I pantaloni, (con taglierina gialla per il personale con la qualifica di portiere) si compongono di due gambali anteriori e due posteriori, uno sparato, una cintura, due tasche laterali, due tasche posteriori, un taschino sul davanti per l'orologio e n. 2 pences su ciascuna parte anteriore.

Sulla parte posteriore dei gambali sono praticate due riprese verticali per l'adattamento del pantalone al bacino.

Ciascun gambale è unito con una cucitura a punto a catenella; al fondo termina con una piega interna di cm.6 fermata con punti invisibili, la cui parte posteriore è protetta da un nastro battitacco di colore alto cm. 1,5 di colore conforme al tessuto.

La cintura, in due pezzi, deve essere foderata all'interno da un nastro preformato in cotone sbieco a due elementi e rinforzata da una tela rigida; il fondo della fodera termina a piega dove una inglassatura la fissa ai pantaloni.

Lungo la cintura sono applicati n.6 passanti con luce di cm.5 fermati da travette all'estremità; i passanti devono essere internamente rinforzati con idonea fettuccia.

Sulla parte della cintura sovrastante la cerniera è applicato un gancio di metallo (lato finta) e un controgancio (lato controfinta) mentre all'estremità (prolungamento è confezionato un occhiello, cui corrisponde un bottone nella cintura; gancio, controgancio, e prolungamento sono internamente rinforzati.

Le tasche laterali si aprono sbieche lungo la cucitura dei fianchi.

L'apertura munita di mostra e contromostra dello stesso tessuto è di cm.16 ed è rinforzata

a ciascuna estremità da travette.

Il sacco tasca è in fodera di cotone ed è inserito sotto le ginocchia dei gambali anteriori.

Su ciascun gambale posteriore viene praticata un'apertura per la tasca interna larga cm.14.

L'apertura a due filetti alti 0,5 è rifinita all'interno con mostra e contromostra dello stesso tessuto.

Sull'esterno delle tasche è praticata un'asola e, in corrispondenza, sulla contromostra è applicato un bottone piccolo a quattro fori. Il sacco tasca è di fodera di cotone ed è rifinito con sbieco ai margini per tutto il perimetro delle tasche stesse.

All'interno di ciascun capo deve essere cucita un'etichetta con l'indicazione della taglia, la composizione del tessuto, i simboli di lavaggio, il nominativo della ditta fornitrice.

La cucitura del cavallo è a doppio punto catenella.

La fodera sulla parte interna anteriore dei pantaloni deve scendere fino al ginocchio col. beige.

Tutti i bordi liberi interni sono rifiniti con sopraffilatura.

Tessuto

Tessuto esterno scheda 1

Tessuto fodera tasche scheda 4

Tessuto fodera ginocchiera scheda 3

Accessori del pantalone

Cerniera spirale cat.3

Sopracinta preconfezionata

Ganci di chiusura in nichel

bottoni

Etichetta:

sul capo verrà applicata una etichetta contenente :

la composizione dei tessuti e i simboli e le istruzioni di lavaggio del capo

CAMICIA RIF. 3/E

Camicia di linea classica in cotone 100% bianca, presenta colletto a due pezzi mod. classico, composto da collo e fascetta con doppio rinforzo termoadesivo di 1^a qualità adatto al tessuto e con stecche interne di sostegno alle punte.

Esso viene chiuso alla gola da un'asola sul lato sinistro ed un corrispondente bottone sul lato destro.

Il davanti, aperto fino al fondo, ha a sinistra un faldone largo cm. 3,5 con n.6 asole, la prima a 6 cm. circa dall'asola del collo; a destra il tessuto è ripiegato due volte con larghezza di circa cm.3 e tale riapertura funge da rinforzo per l'attaccatura a n.6 bottoni corrispondenti alle asole del faldone sinistro.

Nel totale, il davanti presenta una chiusura con n.7 asole e n.7 bottoni.

Inoltre sul fondo del faldone, avanti interno, sono appuntati due bottoni di ricambio.

Il dietro che presenta un carrè doppio di forma classica ha due pieghe di circa 1 cm. cucite a circa 10 cm. dal giro maniche.

Al fondo c'è un'orlatura arrotondata con tessuto ripiegato di circa cm. 0,5.

La parte posteriore è più lunga di circa cm.5 ed è sagomata.

Le maniche a giro ed in un sol pezzo sono applicate con cucitura ribattuta all'inglese di almeno cm.1; ogni manica termina al fondo con due pieghe rispettivamente di cm.1 e di 2 cm.; il fondo manica è chiuso da un fessino ed un polso.

Il polso alto circa 6,5/7 formato in due pezzi con rinforzo termoadesivo su sovrapolso, angoli smussati, presenta chiusura composta da un'asola due bottoni per la doppia regolazione.

N. 1 tasca al petto a toppa lato sinistro, faldone superiore, lunghezza cm.15,5 e larghezza cm.13, distante dal margine davanti cm.8,5 circa. Al centro della tasca è ricamato il logo dell'Amministrazione in filato inalterabile al lavaggio ed ai agenti atmosferici.

Le cuciture interno maniche ed ai fianchi sono eseguite da macchina a due aghi.

Tutte le cuciture hanno una densità di punti non inferiori a 5 per centimetro e devono essere in cotone mercerizzato in tono col tessuto, la cui forza di rottura non deve essere inferiore a 8 N.

Sul collo, ben visibile a capo piegato, c'è un'etichetta contenente la taglia, un'altra etichetta, contenente la composizione del tessuto e le modalità di lavaggio, è cucita all'interno sul fianco o al fondo. I bottoni sono del tipo a quattro fori poliperla spessore

mm.3.

Tessuti

tessuto esterno vedi scheda 9

Accessori del capo

Bottoni lineato 16

Etichetta

sul capo verrà applicata una etichetta contenente :

la composizione dei tessuti .

i simboli e le istruzioni di lavaggio.

l'indicazione del produttore

CRAVATTA RIF. 4/E

Cravatta in misto seta, tagliata in sbieco a 45°, confezionata in tre pezzi uniti tra di loro mediante cucitura.

Base o falda cm. 9 circa, lunghezza cm. 140 circa, applicazione di rinforzo idoneo per tutta la lunghezza.

Foderata internamente per tutta la parte visibile sia di falda che di codino.

Etichetta

sul capo verrà applicata una etichetta contenente:

la composizione dei tessuti .

i simboli e le istruzioni di lavaggio.

SCARPE RIF. 5/E

Mocassino estivo, in vitello nero allacciato, fondo cuoio lavorazione cucita, suola in cuoio e mezza soletta antiscivolo

Tomaia in vitello

Fodera capra
Sottopiede Cuoio
Fondo Cuoio
Antiscivolo in gomma
Tacco in masonite
Sopratacco in gomma
Guardolo in cuoio
Lavorazione cucita black

COCCARDA RIF.6/E

Coccarda giallo-rossa con medaglia del Comune alla manica sinistra

SPILLA FERMA CRAVATTA RIF: 7/E

Spilla fermacravatta in metallo dorato con stemma del Comune

diametro mm. 15,00

lunghezza spillo mm. 33,00 (vedi foto)



SCHEDA N.1

Composizione:		100% lana vergine	Legge 883/73
Armatura:		Tela	UNI 8099
Denominazione:		fresco di lana tasmania	
Peso al m/q:		gr.140	UNI 5114
Finezza della lana		U 19/20	UNI 5423
Titolo del filato:	Ordito	Nm 2/64	UNI 4784
	Trama	Nm 1/40	UNI 4784
Riduzioni al cm.:	Ordito	N.26 +/- 1	UNI EN 1049/2
	Trama	N.25 +/- 1	
Resistenza dinamometrica su strisce da cm. 5x10			UNI 8639
	Ordito	Kg. 32,4	
	Trama	Kg. 22,1	
Allungamenti:	Ordito	% 21,9	
	Trama	% 19/2	

Stabilità dimensionale al lavaggio a secco UNI EN ISO 3175

Tipo tintura

Solidità della tinta:

alla luce	4	UNI 5146
al sudore	3	UNI EN ISO 105-EO4
al lavaggio a secco	4-5	UNI EN ISO 105 DO1
all'acqua	3	UNI EN ISO 106 EO1
allo sfregamento	3-4	UNI EN ISO 105
alla goccia d'acqua	4	UNI 6159
alla stiratura	4	UNI EN ISO 105X11

SCHEDA N.2

Composizione:	100% Viscosa
Armatura:	Saia

Peso al m/q: gr.80 +/- 3%

Titolo del filato: Ordito 75 den
Trama 120 den

Riduzioni al cm.: Ordito min. 46
Trama min. 27

Carico di strappamento in

Ordito Kg. 35
Trama Kg. 30

Solidità della tinta:

alla luce 4/5
al sudore 4
al lavaggio a secco 4
allo sfregamento 4
alla stiratura 4

SCHEDA N.3

Composizione: 100% Viscosa

Peso al m/q: gr.67

Titolo del filato: Ordito 084 dtex
Trama 110 dtex

Riduzioni al cm.: Ordito 47
Trama 27

Carico di strappamento in

Ordito Kg. 30/32
Trama Kg. 16/18

SCHEDA 4

Composizione: 100% Cotone

Armatura: Tela

Peso al m/q:		gr.140
Titolo del filato:	Ordito	20 Ne
	Trama	20 Ne
Riduzioni al cm.:	Ordito	27
	Trama	26

SCHEMA 5 CRINE PICCOLO - SPALLONE

Altezza:		cm.160
Armatura:		tela
Peso m/q.:		gr.227 +/- 3%
Catena:		W.30 cotone fili /cm.26
	Composizione:	100% cotone
Trama:		Nm. 7,5 + Nm 7,5 guippè batt./cm.12
	Composizione:	P 20% Viscosa 80%
		Crine animale 40% cotone 60%
Tessuto:		
	Composizione:	cotone 44%
		Pelo capra 8%
		Viscosa 28%
		Crine 20%

SCHEMA 6 CRINE GRANDE

Composizione:		38% Cotone 25% CV 37% HZ
Titolo:	Ordito:	cotone
	Trama:	filato animale/viscosa
Armatura:		Armatura Tela
Peso:		ca. 195 g/mq.
Altezza:		160 cm.

SCHEMA 7 COPRICRINE

Composizione totale supporto:		35% schiuma poliestere 65% viscosa
--------------------------------------	--	------------------------------------

Peso gr./mq.:	85/90 +/-10%
Peso Supporto gr/mq:	60/63
Peso Resina gr/mq:	25/27
Natura chimica della resina:	polietilenica
Distribuzione della resina:	a spargimento

SCHEDA 8 RINFORZO/ADESIVO

Altezza:	cm.150
Armatura:	Raso
Peso m.q.:	(gr.118 + gr.15 resina) +/-3%
Catena:	W.30 fili /cm.24 +/-1
	Composizione: 100% cotone
Trama:	Nm. 1/22.000 lana mista batt./cm. 13 +/-1
	Composizione: Lana pett. 40% viscosa 60%
Tessuto:	
	Composizione: lana pett. 20%
	cotone 45%
	Viscosa 35%
Resina:	Poliammidica

SCHEDA 9

Composizione:	100% cotone
Armatura:	popeline
Titolo filati:	Ordito Ne 50
	Trama Ne 50
Riduzioni:	Ordito 55 fili/cm
	Trama: 28 battute / cm
Peso:	gr./mq. 100